Ktimetracker - Bug #4221

Breadcrumbs toujours koumbit > kproject

2011-06-10 18:24 - Samuel Vanhove

Statut:	Closed	**Début:**	2011-06-10
Priorité:	Urgent	**Echéance:**	
Assigné à:	Yann Rocq	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	debug	**Temps passé:**	0.00 heure
RT ticket:		**Points:**	1
Affected versions:			

Description

Après recherche, le champ ancestor n'est pas chargé dans le noeud lors de la définition du breadcrumb.
Donc :
1. vérifier pourquoi
2. dans les cas où il n'y a pas d'ancestor, ne pas mettre de faux breadcrumb

Historique

#1 - 2011-06-13 10:39 - Samuel Vanhove

1. hook_node_api - 'load', s'execute avec hook_load...

#2 - 2011-06-14 16:31 - Yann Rocq

Je ne comprends pas le problème. Le breadcrumb semble fonctionner. Serait-il possible d'avoir un exemple de page ?

#3 - 2011-06-15 10:34 - Yann Rocq

- Statut changé de In progress à Resolved

C'est corrigé dans debug. C'est le bloc de punch qui changeait le breadcrumb en fonction de la tâche en cours d'execution. J'ai ajouté un test pour éviter ça.

#4 - 2019-08-01 17:02 - Gabriel Filion

- Statut changé de Resolved à Closed